

PULIFUGA

Detergente rinnovatore concentrato per fughe
Elimina annerimenti, macchie, calcare, smog e residui
di posa tra le piastrelle



CARATTERISTICHE

Le fughe di pavimenti e rivestimenti generalmente sono riempite con stucco di colore bianco o grigio, un materiale molto poroso che assorbe facilmente tutto lo sporco. Per questo, quando si lavano i pavimenti con i comuni detergenti, le fughe restano sporche, rovinando l'aspetto anche del pavimento più bello ed elegante.

Pulifuga è un innovativo pulitore acido, gradevolmente profumato, specifico per la pulizia e il rinnovo di fughe e interstizi orizzontali e verticali su pavimenti e rivestimenti.

Con un'eccezionale rapidità ed efficacia, Pulifuga riporta in pochi secondi le fughe allo stato di pulizia originale. Elimina tutto lo sporco che tende a formarsi con il tempo e che i comuni detergenti non riescono a eliminare: macchie di pittura murale, residui di calcare, annerimenti, salnitri, efflorescenze saline, macchie di ruggine e sporchi particolarmente resistenti ai comuni detergenti. La sua azione scioglie anche i residui di posa che spesso restano tra le piastrelle.

Utilizzato periodicamente nel lavaggio di pavimenti, in modo particolare quelli più porosi e assorbenti, Pulifuga mantiene le fughe sempre bianche e pulite ed evita che lo sporco si incrosti. È un prodotto sicuro in quanto la sua formulazione è stata studiata per non danneggiare la finitura delle piastrelle, che sia lucida oppure opaca.

CAMPO D'IMPIEGO

Pulifuga è indicato per la pulizia delle fughe cementizie tra le piastrelle in ceramica, monocottura, gres porcellanato, clinker, cotto, pietre non calcaree o resistenti agli acidi. Può essere utilizzato all'interno e all'esterno. È la soluzione ideale per la pulizia dei pavimenti sui balconi, poiché più esposti a pioggia, umidità e smog, che sono causa di una notevole formazione di annerimenti, calcare e macchie di ruggine.

MODO D'USO

Diluire Pulifuga fino a 1:5 con acqua (1 parte di prodotto in 5 di acqua). In caso di fughe molto sporche aumentare eventualmente la concentrazione. Stendere la soluzione sulla superficie da trattare, strofinare con spazzola, scopa o un'apposita paglietta insistendo lungo le fughe. Lasciare agire per qualche minuto e risciacquare abbondantemente con acqua fino a pulire completamente la superficie.

Per il mantenimento si consiglia di dosare periodicamente Pulifuga nell'acqua di lavaggio nella misura di 50-100 ml di prodotto in 10 lt di acqua. Risciacquare sempre abbondantemente con acqua dopo il trattamento.

Precauzioni. Non utilizzare su pietre calcaree, marmi lucidi, marmette cementizie, superfici lucidate a piombo, ardesia e, in generale, sui materiali sensibili agli acidi. Si consiglia di eseguire sempre un test preventivo sul materiale da trattare, in modo da testarne la compatibilità con il prodotto. Evitare di usare il prodotto se le superfici da trattare sono molto calde (per es. se sono esposte al sole nei mesi estivi). Per applicazioni all'esterno è consigliabile usare il prodotto nelle ore fresche della giornata.

Sicurezza per l'operatore e l'ambiente. Usare indumenti protettivi, guanti e occhiali di protezione. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Non disperdere nell'ambiente. Conservare in recipienti ben chiusi, in luoghi non accessibili ai bambini. Per ulteriori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza disponibile su richiesta. Prodotto per USO PROFESSIONALE.

FORMATI

Flacone 1 lt

Confezione: 12 pz

Codice: 2026 001

Avvertenze. Le informazioni e i consigli riportati nella presente scheda corrispondono alle nostre più recenti conoscenze tecniche e applicative e sono supportate da continue ricerche di laboratorio. Tuttavia, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Si precisa che le presenti informazioni possono essere soggette a integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di CAMP S.r.l. Fare sempre riferimento all'ultima versione della scheda tecnica, disponibile su richiesta o sul sito www.campitalia.it.

CAMP S.r.l.

Sede Legale: C.so Umberto I 103, 70010 Adelfia BA Italy

Uffici e Stabilimento di Produzione: Via G. Decaro, Zona PIP Lotto 18-19-20, 70016 Noicattaro BA Italy



tel/fax +39 080 4782768
web www.campitalia.it
e-mail info@campitalia.it